

A graphic consisting of a dark blue circle with a thin white border. Inside the circle, the letters 'HMI' are written in a red, stylized, italicized font. To the left of the circle is a solid grey circle of a similar size. A horizontal line extends from the left edge of the page, passing through the bottom of the blue circle.

*HMI*

# **HF1000**系列触摸屏

HF1000 HMI<sub>s</sub>

- 塑胶外壳，低成本，高可靠
- 主机板三防漆处理，适应各种恶劣环境
- 高分辨率、高亮度、LED背光，更加节能环保
- 精简的双路通讯口，USB主口支持U盘数据存储和下载
- 全新组态软件，丰富图库，强大功能



- 9.7英寸1024×768 TFT液晶
- 塑胶外壳
- USB Device 2.0端口，高速程序下载
- USB 主口，支持U盘/USB键盘鼠标等扩展设备
- 主板三防喷涂处理，适应恶劣工业环境
- 符合RoHS

## 硬件参数

显示屏	9.7" TFT LCD屏
分辨率	1024×768
色彩	16位色
亮度	350 cd/m <sup>2</sup>
背光	LED
LCD寿命	50000小时
触摸屏	4线工业电阻触摸屏（表面硬度4H）
CPU	600MHz ARM Cortex-A8
存储器	128MB Flash + 128MB DDR3
RTC	实时时钟内置
以太网	无
SD卡	无
USB端口	1个USB Device 2.0端口；1个USB Host 2.0端口
程序下载方式	USB从口/U盘
串行通讯端口	COM1：RS232/RS485/RS422； COM3：RS232

## 电气规格

额定功率	< 10W
额定电压	DC24V, 可工作范围 DC 9V~28V
电源保护	具备雷击浪涌保护
允许失电	< 5mS
	符合EN61000-6-2:2005, EN61000-6-4:2007标准
CE & RoHS	符合RoHS雷击浪涌±1KV, 群脉冲±2KV; 静电接触4KV, 空气放电8KV


## 环境要求

工作温度	0~50°C
存储温度	-20~60°C
环境湿度	10~90%RH (无冷凝)
抗震性	10~25Hz (X、Y、Z方向2G/30分钟)
冷却方式	自然风冷

## 其他


防护等级	前面板符合IP65 (配合平整盘柜安装), 机身后壳符合IP20
机械结构	ABS工程塑料
开孔尺寸	259mm × 201mm
整机尺寸	276mm × 213mm × 39mm (不含电源端子)
整机重量	约1360g

## 电源端子




Pin1	DC24V
Pin2	0V
Pin3	FG

## COM1/COM3通讯端口 (9针公座)




Pin1	Rx-(B)
Pin2	RxD (COM1 RS232)
Pin3	TxD (COM1 RS232)
Pin4	Tx-
Pin5	GND
Pin6	Rx+(A)
Pin7	RxD (COM3 RS232)
Pin8	TxD (COM3 RS232)
Pin9	Tx+

## 机械尺寸



## 开孔尺寸



## 浙江海利普电子科技有限公司

地址 浙江省杭州市绍兴路161号野风现代中心15A03-2室

电话 0571 2889 1071

传真 0571 2889 1072

网址 [www.holip.com](http://www.holip.com)

服务热线：4008 095 335